

□ Caractéristiques des enregistreurs :

- Plateforme serveur
- Capacité d'enregistrement : jusqu'à 24 To en RAID5/6 par serveur
- Gestion des flux multicast ou unicast
- Supervision multiple via réseau IP-ADSL-RNIS
- SDK disponible
- Serveur HTTP et Client Web
- Agent SNMP intégré
- Compatible frontal V1™

□ VM NVR :

- Enregistrement de caméras et d'encodeurs IP au protocole RTSP
- Enregistrement 4CIF à 25 ips/voie
- Acquisition de flux MPEG4, H264 et Mégapixel
- Marques supportées : Ateame, Acti, Axis, Bosch, COE, Dallmeier, HIK, Hymatom, IQEYE, Mobotix, NKF, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, UDP, Verint

□ VM MIX :

- Enregistrement de caméras IP et de caméras analogiques sur la même machine

□ VM 400 :

- Acquisition de flux analogiques à 400 ips sur 16 voies
- Compression H264
- Détection d'activité intégrée

□ VM 200 :

- Acquisition de flux analogiques à 200 ips sur 8 voies
- Compression H264
- Détection d'activité intégrée



□ Caractéristiques des logiciels :

□ Superviseur Graphique VM-L SG :

- Supervision de 512 entrées vidéo
- Multi-fenêtrage (Quad display)
- Pilotage murs d'images et mosaïques grâce à une fonction *glisser coller*
- Rondes et scènes configurables
- Pilotage des dômes (patrouilles, prépositions) via clic sur plans
- Visualisation graphique des alarmes
- Pilotage des actionneurs sur plans
- Relecture synchronisée jusqu'à 10 flux
- Retour arrière paramétrable en relecture
- Traitement d'images à postériori : luminosité, contraste, zoom
- Relecture dynamique sur plans
- Recherche d'une séquence par calendrier, mise en place de marqueurs pour un accès vidéo immédiat
- Outils de recherche d'une séquence sur modification de l'image
- Extraction d'images et de séquences (format propriétaire ou AVI™)

□ Avec Matrice IP:

- Mosaïque 1 à 16 images
- 6 modes d'affichage
- Commutation dynamique selon le nombre d'images à afficher
- Gestion jusqu'à 250 écrans
- Gestion possible par écran tactile

□ Visualisateur VM-L V :

- Visualisation et relecture de chaque caméra
- Interphonie IP

□ Client Web :

- Visualisation et relecture de flux vidéo
- Pilotage des dômes et des sorties
- Exportation de séquences vidéo

□ Matrice 3G :

- Visualisation de flux vidéo sur téléphone 3G et Ipad
- Jusqu'à 16 téléphones en simultané

□ Manager SNMP :

- Monitoring software et hardware des enregistreurs

□ Spare dynamique :

- Redondance automatique d'un enregistreur défaillant via Manager SNMP

